




RAL 7035



Protegido por patentes
1009810, EP2698792, 1010513



CONDUR® ISR Abraçadeira

Propriedades

Matéria-prima

Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e PC Blend termoplástico especialmente estabilizado

Intervalo de temperaturas

-25°C a +120°C

Tipo	Número da peça	length mm	height mm		
Ø16	4033016	35.0	25.5	4x50	3400
Ø20	4033020	40.0	30.0	4x50	2000
Ø25	4033025	46.0	34.75	4x30	1920
Ø32	4033032	53.0	41.3	30	1440
Ø40	4033040	63.0	48.8	20	960
Ø50	4033050	74.0	57.4	20	960
Ø63	4033063	88.0	70.0	20	960

Instruções de instalação: O espaço de fixação recomendado é de 50 cm para instalações verticais e 40 cm para instalações horizontais.

Pode ser montado com a utilização de parafusos e buchas de 4 mm. Possui ranhuras laterais para facilitar o posicionamento nas calhas.



Propriedades gerais dos acessórios

Caraterísticas elétricas Com caraterísticas de isolamento elétrico

Resistência ao desgaste Estabilização UV

Resistência à propagação de chamas Não propaga a chama

Livre de Halogéneos Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio

Repelente de roedores Não atrativo para roedores

Tecnologia antiestática Proteção contra eletricidade estática

Tecnologia antirrisco Proteção para riscos causados pelo encaminhamento de cabos