


Sistema de tubos de plástico do **tipo médio** (750Nt)

DUROSOL® PLUS ISR Caixa de derivação com vedantes



RAL 9004



Normas de aplicação
EN 60670-22

Protegido por patentes
1009810, EP2698792, 1010513



Propriedades

Matéria-prima da caixa	PO Blend
Intervalo de temperaturas	-25°C a +60°C
Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama
Número de entradas	7
Tipo de entradas	Vedantes
Índice de proteção	IP55
Número de orifícios	4
Alinhamento de tubos	Sim
Abertura de condensação	Sim
Retardador de chama	650°C
Tensão	800V
Livre de Halogéneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Estabilidade UV	Sim
Repelente de roedores	Não atrativo para roedores
Tecnologia antiestática	Sim
Tecnologia antirrisco	Sim

* A placa de cobertura e os vedantes são feitos de PE

Estanque devido à sua placa de cobertura elástica e montada diretamente.

Caixas de derivação com vedantes: Estas caixas estão equipadas com vedantes de encaixe para um posicionamento fácil dos cabos, sem a utilização de acessórios adicionais, após o corte nos pontos pré-marcados. Os adaptadores DUROSOL PLUS, de diferentes diâmetros, podem ser facilmente fixados nas aberturas depois de empurrar para fora os vedantes de encaixe.



Tipo	Número da peça	length	width	height		
		mm	mm	mm		
Ø16/20	3025016	67	67	38	10	280
Ø20/16	3025020	82	82	43	10	160
Ø25/32	3025025	101	101	51	5	100