


Sistema de tubos de plástico do tipo médio (750Nt)



RAL 9004



Montado com
Caixa de derivação
DUROSOL PLUS

Protegido por patentes
1009810, EP2698792, 1010513



DUROSOL® PLUS ISR Adaptador

Propriedades

Matéria-prima

Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e PO Blend termoplástico especialmente estabilizado

Intervalo de temperaturas

-25°C a +60°C

Índice de proteção

mín. IP65

Tipo	Número da peça	A mm	R mm	C mm	D mm		
Ø16	4051016	13	16	18.5	20	4x30	1800
Ø20	4051020	16.5	20	20	20	4x30	1200
Ø25	4051025	21.5	25	32	33	20	1260
Ø32	4051032	27.5	32	35	33	20	960

Diretrizes de instalação: Montado com as caixas de derivação DUROSOL PLUS após a remoção dos seus vedantes ou passa-cabos. Os adaptadores Ø16 e Ø20 podem ser montados em caixas de derivação com o Tipo Ø16/20 e Ø20/16 enquanto Ø25 e Ø32 podem ser montados com o Tipo Ø25/32.

Propriedades gerais dos acessórios

Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama
Livre de Halogéneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Repelente de roedores	Não atrativo para roedores
Tecnologia antiestática	Proteção contra eletricidade estática
Tecnologia antirrisco	Proteção para riscos causados pela passagem de cabos