


Enterrados no solo Sistemas de tubos de plástico

Espaçador / 8 pontos



RAL 9004



Propriedades

Matéria-prima	Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e PP termoplástico especialmente estabilizado
Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico
Resistência à propagação de chamas	Propagação da chama
Compatibilidade (diâmetro exterior nominal do tubo)	Ø50 Ø63 Ø75 Ø90 Ø110 Ø125 Ø160 Ø200

Os espaçadores têm duas filas de pontos de apoio (quatro pontos de apoio cada). Também podem ser facilmente unidos, graças ao seu sistema de ligação inteligente. Além disso, a sua construção especial permite que sejam facilmente separados num único movimento, numa fila ou em menos posições, dependendo dos requisitos da instalação específica. Têm ainda uma largura de suporte suficiente em cada posição para evitar a criação de cargas pontuais nos tubos.

Tipo	Número de posições	Número da peça	A	B	C	D		
			mm	mm	mm	mm		
Ø50	8(4x2)	6121050	323	101	28	78	45	3960
Ø63	8(4x2)	6121063	376	116	28	91	25	2400
Ø75	8(4x2)	6121075	425	131	28	103	20	1920
Ø90	8(4x2)	6121090	484	147	28	118	72	2016
Ø110	8(4x2)	6121110	575	210	30	140	42	672
Ø125	8(4x2)	6121125	664	233	38	163	32	384
Ø160	4(2x2)	6121160	452	299	60	219	39	468
Ø200	4(2x2)	6121200	1118	344	67	279	22	264

Diretrizes de instalação: recomenda-se que os espaçadores sejam colocados em intervalos de 1,5 metros, para manter a distância adequada entre eles.