



Tipo Normal



RAL 3020
INTERIOR

RAL 9004
EXTERIOR



Normas de aplicação
EN 61386-24

Norma de referência
NF P 98-332

Montado com
Acoplador de ligação com
ganchos
Tampa de extremidade com
ganchos
Espaçador

Protegido por patentes
1009810, EP2698792,
1009158, 1010513

Código de cores **vermelho** de proteção
dos cabos em **instalações elétricas**
Código de cores **verde** de proteção dos
cabos em **sistemas de comunicação**



GEONFLEX® ISR Tubo rígido / em barras

Propriedades

Resistência à compressão	750Nt (Tipo 750)
Resistência ao impacto	Normal
Intervalo de temperatura inferior	-5°C
Intervalo de temperatura superior	+90°C
Resistência à flexão	Rígido
Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico
Índice de proteção IP	IP44 (acoplador fixado) IP68 (acoplador fixado com selante KOUVIDIS)
Resistência à propagação de chamas	Propagação da chama

Propriedades adicionais

Matéria-prima	Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e HDPE termoplástico especialmente estabilizado
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Baixa fricção (camada interna)	O material especial (Ultra slip) facilita o encaminhamento de cabos
Repelente de roedores	Não atrativo para roedores (a camada interna incorpora repelente de animais)
Guia interno	Guia de cabo com resistência mínima à tração de 650Nt
Marcação a cores	As riscas longitudinais de ELEVADA espessura e a cor in delével indicam a potência dos cabos protegidos
Tecnologia antiestática	Proteção contra eletricidade estática
Tecnologia antirrisco	Proteção para riscos causados pela passagem de cabos
Marcação	Marcado com impressão em relevo

Campos de aplicação



Tipo	Número da peça	Ø out mm	Ø in mm	m	kg	13.6m m
Ø75	1024075	75.0	60.0	6	3,00	10080
Ø90	1024090	90.0	74.0	6	4,50	6912
Ø110	1024110	110.0	92.0	6	5,00	4800
Ø125	1024125	125.0	104.5	6	5,50	3072
Ø160	1024160	160.0	136.0	6	9,00	2520
Ø200	1024200	200.0	167.5	6	9,40	1800
Ø250	1024250	250.0	212.0	6	11,40	960