


## Sistema de tubos de plástico do **tipo médio** (750Nt)



RAL 9003



Norma de referência  
ISO 22196



### MEDISOL® AM União com tecnologia antimicrobiana

#### Propriedades

Matéria-prima

Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e PO Blend termoplástico especialmente estabilizado

Intervalo de temperaturas

-25°C a +120°C

Índice de proteção

mín. IP65

| Tipo | Número da peça |  D out<br>mm |  d in<br>mm |  length<br>mm |  |  |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø16  | 4244016        | 20.0                                                                                          | 16.0                                                                                         | 51.0                                                                                            | 30                                                                                  | 2280                                                                                |
| Ø20  | 4244020        | 23.5                                                                                          | 20.0                                                                                         | 52.5                                                                                            | 30                                                                                  | 1890                                                                                |
| Ø25  | 4244025        | 28.5                                                                                          | 25.0                                                                                         | 51.5                                                                                            | 30                                                                                  | 1440                                                                                |
| Ø32  | 4244032        | 37.0                                                                                          | 32.0                                                                                         | 65.0                                                                                            | 20                                                                                  | 560                                                                                 |
| Ø40  | 4244040        | 44.5                                                                                          | 40.0                                                                                         | 85.0                                                                                            | 15                                                                                  | 420                                                                                 |
| Ø50  | 4244050        | 55.6                                                                                          | 50.0                                                                                         | 105.0                                                                                           | 10                                                                                  | 200                                                                                 |
| Ø63  | 4244063        | 69.8                                                                                          | 63.0                                                                                         | 126.0                                                                                           | 8                                                                                   | 64                                                                                  |



#### Propriedades gerais dos acessórios

Caraterísticas elétricas

Com caraterísticas de isolamento elétrico

Resistência ao desgaste

Estabilização UV

Resistência à propagação de chamas

Não propaga a chama

Livre de Halogéneos

Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio

Tecnologia antimicrobiana

Impede o crescimento de bactérias até 99% num período de 24 horas