

Caixas de derivação

MULTIBOX®

Propriedades

Matéria-prima da caixa

Sem metais pesados (RoHS), HIPS termoplástico especialmente estabilizado (base e separador) e PO Blend (placa de cobertura)

Intervalo de temperaturas

-15°C a +60°C

Caraterísticas elétricas

Com caraterísticas de isolamento elétrico

Resistência à propagação de chamas

Não propaga a chama

Resistência ao calor

650°C

Entradas de tubos


Todas as paredes laterais (2 na base)

Índice de proteção


IP30

Ideal para montagem embutida e instalações em paredes com cavidades. Pode ser expandido em todas as direções (horizontal, vertical, diagonal). Todos os lados são constituídos por pequenos orifícios quadrados amovíveis de 5x5 mm que permitem a entrada de cabo ou tubos de diferentes dimensões até Ø35, ao passo que os separadores especiais podem definir diferentes circuitos elétricos.

Tipo	Número da peça		length mm	width mm	height mm
10x6	3012010	36	100.00	60.00	43.00
10x13	3012011	18	100.00	130.00	43.00
Placa de cobertura	3112001	36	113.75	73.30	31.75
Separador	3012009	36	78.00	-	31.00



RAL 1023



Normas de aplicação
EN 60670-22

Protegido por patente
1006882



A embalagem não contém adaptadores de distância.