




RAL 1023



Protegido por patente
1009810, 1010513



SUPERSOL® PLUS ISR Abraçadeira

Propriedades

Matéria-prima Sem halogêneos, metais pesados (RoHS) e PO Blend termoplástico especialmente estabilizado

Índice de proteção IP	mín. IP65
Intervalo de temperaturas	-25°C a +105°C
Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama
Livre de Halogêneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Tecnologia antiestática	Proteção contra eletricidade estática
Tecnologia antirrisco	Proteção para riscos causados pela passagem de cabos

Tipo	Número da peça	length mm	height mm		
Ø16	4045016	15.8	35.0	4x50	3400
Ø20	4045020	19.8	40.0	4x50	2000
Ø25	4045025	24.8	46.0	4x30	1920
Ø32	4045032	31.8	53.0	30	840

Pode ser montado com a utilização de parafusos e buchas de 4 mm. Possui ranhuras laterais para facilitar o posicionamento nas calhas. Além disso, os grampos SUPERSOL PLUS são também compatíveis com as ferramentas de fixação de pregos. Recomendamos a utilização de pregos de pelo menos 30 mm.