



22412



RAL 7035



Normas de aplicação
EN 61386.22

Montado com
Curva CONDUR
União CONDUR
Adaptador CONDUR
Abraçadeira CONDUR
Caixas de derivação
CONDUR

Protegido por patentes
1009810



SIFLEX® IAS Tubo corrugado maleável (anelado)

Propriedades		Classe
Resistência à compressão	320Nt/5cm	2
Resistência ao impacto	1J (a -25°C)	2
Intervalo de temperatura inferior	-25°C	4
Intervalo de temperatura superior	+60°C	1
Resistência à flexão	Maleável	2
Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico	2
Índice de proteção IP	mín. IP65	6 5
Resistência à corrosão	Não aplicável	0
Resistência à tração	Nada declarado	0
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama	1
Capacidade de carga suspensa	Nada declarado	0
Efeitos do fogo	Nada declarado	0
Impacto ambiental	Nada declarado	0

Propriedades adicionais

Matéria-prima	Sem metais pesados (RoHS), U-PVC termoplástico especialmente estabilizado
Tecnologia Antiestática	Proteção contra eletricidade estática
Marking	Marked using embossed printing

Campos de aplicação



Tipo	Número da peça					
Ø16	2003916	16.0	11.0	100	4.65	7000
Ø20	2003920	20.0	14.1	100	5.60	4400
Ø25	2003925	25.0	18.5	50	3.80	2500
Ø32	2003032	32.0	24.5	25	3.20	1300
Ø40	2003040	40.0	31.4	20	3.10	880