



3 4 4 2

MEDIFLEX® HF IAS Tubo corrugado maleável (anelado)



RAL 7035



Normas de aplicação

EN 61386.22, EN 50642,
EN 60754-2

Montado com

Curva CONDUR HF
União CONDUR
Adaptador CONDUR
Abraçadeira CONDUR
Caixas de derivação CONDUR

Protegido por patentes

1009810



Propriedades

		Classe
Resistência à compressão	750Nt/5cm	3
Resistência ao impacto	6J (a -25°C)	4
Intervalo de temperatura inferior	-25°C	4
Intervalo de temperatura superior	+120°C	4
Resistência à flexão	Maleável	2
Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico	2
Índice de proteção IP	mín. IP65	6 5
Resistência à corrosão	Não aplicável	0
Resistência à tração	Nada declarado	0
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama	1
Capacidade de carga suspensa	Nada declarado	0
Efeitos do fogo	Nada declarado	0
Impacto ambiental	Livre de Halogéneos	1

Propriedades adicionais

Matéria-prima	Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e PC Blend termoplástico especialmente estabilizado
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Sem halogéneos	Sem libertação de gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Baixa acidez	Sem gases tóxicos em caso de incêndio
Repelente de roedores	Não atrativo para roedores
Tecnologia antiestática	Proteção contra eletricidade estática
Marcação	Marcado com impressão em relevo

Campos de aplicação



Tipo	Número da peça	D out mm	din mm	m	kg	m
Ø16	2005016	16.0	10.6	50	2,30	5200
Ø20	2005020	20.0	14.1	50	3,05	4200
Ø25	2005025	25.0	18.5	25	1,95	2100
Ø32	2005032	32.0	24.0	25	3,05	1300
Ø40	2005040	40.0	31.2	20	2,80	880
Ø50	2005050	50.0	38.9	20	3,72	400
Ø63	2005063	63.0	51,8	20	5,34	360